

SP E-CUT HARD

DẦU GIA CÔNG KIM LOẠI KHÓ

MÔ TẢ

SP E-CUT HARD là dầu cắt gọt gốc khoáng với các chất phụ gia sulphua hoá và clo hoá chịu cực áp cao cùng phụ gia ester đảm bảo khả năng bôi trơn cực tốt. Dầu với đặc tính chống hiện tượng tự hàn dính, không ăn mòn trên sắt, tính rửa nước và làm lạnh nhanh được đặc chế cho các loại máy móc và công cụ cắt gọt kim loại thể hệ mới làm việc ở điều kiện khắc nghiệt. Sản phẩm trong suốt có thể nhìn thấy phôi trong quá trình gia công và không gây kích ứng da.

ĐẶC TÍNH

- Làm mát tuyệt vời và gia công chính xác.
- Khả năng rửa trôi mặt kim loại tốt.
- Bề mặt thành phẩm đẹp.
- Khả năng chống cực áp hoàn hảo.
- Tính ổn định nhiệt và oxy hóa cao.
- Tuổi thọ dầu cao, kéo dài tuổi thọ thiết bị gia công.
- Dầu không mùi và có độ bay hơi thấp, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người vận hành.

ỨNG DỤNG

SP E-CUT HARD được khuyến dùng cho gia công trong các điều kiện khắc nghiệt với các kim loại có độ cứng cao như thép, thép hợp kim, gang, niken, inox...

Sản phẩm này không khuyến cáo sử dụng cho kim loại màu (đồng, nhôm..) vì có thể gây ô bề mặt phôi gia công.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Chỉ tiêu đo	Phương pháp đo	VG15	VG32
Độ nhớt động học @ 40°C, cSt	ASTM D445	13.5 – 16.5	28.8 – 35.2
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 100	Min 100
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C	ASTM D92	Min 160	Min 180
Độ tạo bọt, ml	ASTM D892	Max 50/0	Max 50/0
Nhiệt độ đông đặc, °C	ASTM D97	Max -6	Max -6
Màu sắc	Visual	Trong & sáng	Trong & sáng

(Các giới hạn trên có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất)

BAO BÌ

Bao bì 200 lít, 18 lít, theo yêu cầu.



For further detail please contact us at:

Office: 6B Ton Duc Thang St., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (84.8) 3822 4848 / 6272 0324 Fax: (84.8) 3824 3959

Tax Code: 0305715556

Plant: 990 Nguyen Thi Dinh Street, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (84.8) 3742 3296 Fax: (84.8) 3742 3295 Website: www.apsaigonpetro.com

AP SAIGON PETRO JSC

Office: 6B Ton Duc Thang St., Dist. 1, Ho Chi Minh City

Plant: 990 Nguyen Thi Dinh Street, Thanh My Loi Ward, Dist. 2, HCMC



Delivering more than lubricants

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng.

Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm.

For further detail please contact us at:

Office: 6B Ton Duc Thang St., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (84.8) 3822 4848 / 6272 0324 Fax: (84.8) 3824 3959

Tax Code: 0305715556

Plant: 990 Nguyen Thi Dinh Street, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (84.8) 3742 3296 Fax: (84.8) 3742 3295 Website: www.apsaigonpetro.com